

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ

№	Наименование показателя, единица измерения	Нормированное значение по ГОСТ 20448-90	Нормированное значение по ТР ЕАЭС 036/2016	Фактическое значение	Обозначение документа на метод
1	Массовая доля компонентов, %				ГОСТ 10679-76
	- сумма метана, этана, этилена	Не нормируется	-	3,25	
	- сумма пропана и пропилена, не менее	Не нормируется	-	53,7	
	в том числе пропана, не менее	-	-	53,54	
	- сумма бутанов и бутиленов, не более	60	-	42,32	
	в том числе бутана, не более	-	-	42,2	
2	Давление насыщенных паров, избыточное, Мпа При температуре 45°C, не более	1,6	1,6	1,2	ГОСТ 28656-90
3	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %масс, не более	0,013	0,013	0,002	ГОСТ 22985-90
	в том числе сероводорода, не более	0,003	0,003	0,000	
4	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 20448-90 п.3.2
5	Интенсивность запаха, баллы*, не менее	3	3	не опред	ГОСТ 22387.5-77
6	Объемная доля жидкого остатка при 20°C, % не более	1,6	1,8	0,5	ГОСТ 20448-90
7	Теплота сгорания низшая, МДж/м ³ , 9ккал) при температуре 20°C, не менее	90,7-107,5 (21700-25700)	-	95,0	ГОСТ 31369-2008
8	Плотность расчетная при 15°C, кг/м ³	-	-	528,844	ГОСТ 28656-90
9	Содержание механических примесей	отсутствие	-	отсутствие	ГОСТ 20448-90 п.3.5